

<b>Tisk</b>	
<b>Zobrazovací proces</b>	Tandemový plně barevný s laserovým paprskem
<b>Rychlost tisku</b>	<b>A4:</b> 35 str/min barevně i čb.
<b>1. výtisk</b>	do 14 s čb. i barevně
<b>Zahřívání</b>	do 52 s
<b>Rozlišení tisku</b>	PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bity)
<b>Barevné simulace</b>	SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO
<b>System</b>	
<b>CPU</b>	867 MHz
<b>Paměť</b>	256 MB, max. 1 024 MB
<b>Harddisk</b>	volitelně 40 GB
<b>Rozhraní</b>	10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, podpora 'Plug and Play', paralelní port, USB host pro PictBridge a přímý tisk, interní slot na CF kartu
<b>Podporované operační systémy</b>	Windows® : 2000, Server 2003, 2008, XP, Vista, 7 Macintosh® : OS 10.2.8 a vyšší; Linux Suse 8.2, Redhat 9.0 Netware 4/5/6
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	<b>Standardně:</b> 600 listů (MPC verze 300 listů) <b>Volitelně:</b> 500 listů A4 (max. 2x) <b>Max.:</b> 1600 listů (MPC verze 1300 listů) <b>Potisknutelný formát:</b> spodní podavače: A4 boční vstup: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, vlastní (92 - 216 mm x 148 - 1 200 mm) <b>Gramáž papíru:</b> všechny vstupy a duplex: kancelářský papír 60 - 90 g/m <sup>2</sup> ; jen boční vstup: silný papír 91 - 210 g/m <sup>2</sup>

<b>Kapacita výstupu papíru</b>	<b>Standardně:</b> 200 listů lícem dolů
<b>Elektrické parametry</b>	<b>Napájení:</b> 220/240 V st. $\pm 10\%$ , 50/60 Hz $\pm 3\%$ <b>Průměrná spotřeba při tisku:</b> max. 750 W <b>Pohotovostní režim:</b> max. 200 W <b>Úsporný režim:</b> max. 18 W <b>Spotřeba max.:</b> 1 450 W
<b>Konstrukce</b>	
<b>Hlučnost</b>	<b>Při provozu:</b> do 52 dB(A) <b>Pohotovostní režim:</b> < 39dB(A) <b>Při tisku:</b> < 56 dB(A)
<b>Hmotnost</b>	<b>Hmotnost balení:</b> 45 kg <b>Jednotka bez spotřebních materiálů:</b> 33,4 kg
<b>Rozměry (š x h x v, mm)</b>	<b>420 x 526 x 420 mm</b>
<b>Spotřební materiály</b>	<b>Předinstalované spotřební materiály:</b> tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 12 000 stran; zobrazovací jednotky až na 30 000 stran každá; nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran <b>Standardní výměnný spotřební materiál:</b> tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 6000 stran <b>Náhradní spotřební materiály, zobrazovací jednotky:</b> samostatné zobrazovací jednotky azurová, purpurová, žlutá, černá, každá až na 30 000 stran <b>Odpadní nádoba:</b> nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran <b>Vysokokapacitní výměnný spotřební materiál:</b> tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 12 000 stran
<b>Systémové funkce</b>	
<b>Software</b>	PageScope® NetCare, PageScope® Web Connection, (Embedded Web Server), PageScope® Network Setup, PageScope® EMS Plug-in, PageScope® Plug and Print, PageScope® NDPS Gateway, PageScope® Direct Print, PageScope® Data Administrator, SAP R/3